

Optez pour la porte en bois made in France

Le choix de votre porte d'entrée est primordial dans l'aménagement ou la rénovation de votre habitation.

Véritable signature de votre maison, elle est l'objet d'une mûre réflexion, c'est pourquoi Atulam vous apporte tout son savoir-faire pour réaliser la porte de vos envies.

Modèle, couleur et finitions, imaginez votre porte d'entrée et nous la fabriquons sur mesure dans nos ateliers en Creuse.

Nous nous adaptons à vos demandes : si vous souhaitez garder le charme de votre ancienne porte en conservant la grille, nous la réintégrons dans votre nouvelle porte. Une photo, un plan nous suffisent !

Choisissez également la couleur de votre porte tant à l'extérieur qu'à l'intérieur et renouvelez-la en fonction de votre décoration au gré de vos envies !

Matériau noble et écologique, le choix du bois vous permettra d'allier esthétique et performances d'isolation thermique et acoustique. Votre porte en bois sera également plus résistante aux effractions que les autres matériaux du marché. Unique avec une finition durable, votre porte Atulam vous apportera satisfaction pour de nombreuses années.

Merci de votre confiance,
Xavier Lecompte



NOS MODÈLES 6 - 7

GUIDE

«JE CHOISIS MA PORTE D'ENTRÉE» 8 - 15

LA GAMME DES PORTES ATULAM 18 - 65

PORTES DE STYLE 18 - 23

PORTES A LAMES 24 - 31

PORTES MODULABLES 32 - 33

PORTES SEMI VITRÉES SANS CHÂSSIS OUVRANT 34 - 39

PORTES SEMI VITRÉES AVEC CHÂSSIS OUVRANT 40 - 45

PORTES PLEINES 46 - 53

PORTES GRAND VITRAGE SANS CHÂSSIS OUVRANT 54 - 55

PORTES GRAND VITRAGE AVEC CHÂSSIS OUVRANT 56 - 59

PORTES FERMÈRES 60 - 61

PORTES DE SERVICES 62 - 63

PERSONNALISATIONS 64 - 77

BOIS 67

PANNEAUX 67

CIMAISES 67

PLINTHES 67

VITRAGES 69

FINITIONS 69

GRILLES 71

OCULUS 71

CHÂSSIS FIXES LATÉRAUX 73

IMPOSTES 73

QUINCAILLERIE 75

SERRURES-CRÉMONES 76

BARILLET 77

RADISSEUR 77

SERRURE SECURITY 77

VOLET PICARD 77

LES INTERLOCUTEURS 79



Du sur mesure pour votre habitation

Beauté, solidité et performance :

notre engagement est de répondre spécifiquement à chaque demande avec les mêmes exigences.



Le Bois naturellement !

La menuiserie bois valorise l'habitat par son esthétique. Très isolant, le bois offre de nombreux avantages : il résiste mieux aux effractions (conception antidégondable, serrure 5 points . . .) et aux incendies. Il peut être repeint à la couleur de votre intérieur pour suivre vos évolutions, il peut être réparé, poncé, raboté, en cas de dégradation accidentelle.

Le sur mesure high-tech !

Depuis 1965, notre bureau d'étude adapte les dernières innovations technologiques à notre savoir faire traditionnel pour vous offrir des menuiseries sur mesures adaptées aux exigences d'aujourd'hui. La qualité de nos finitions haut de gamme permet de répondre de façon irréprochable à l'ensemble des critères d'isolation et de performance.

Le service Atulam, une assurance !

Atulam vous accompagne tout au long de votre projet, nos conseillers vous aident à concrétiser vos choix et vous apportent les devis gratuits nécessaires à votre étude. Du respect des délais annoncés au SAV, en passant par la livraison, Atulam construit son image sur la fiabilité et le professionnalisme.

Composez et Personnalisez votre habitation à travers un vaste choix de modèles, formes, équipements, finitions . . .

Chacune de nos portes peut être fabriquée, selon votre choix, en chêne, en résineux ou en bois exotique rouge. Nous pouvons vous livrer votre porte en brut IFH si vous souhaitez la lasurer ou en prépeint blanc si vous souhaitez la peindre. Nous vous proposons également de réaliser en usine la finition que vous voulez : lasure claire, foncée ou peinture selon le RAL de votre choix.

⚠ Les finitions présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles et sont uniquement des illustrations des possibilités quasi infinies qui s'offrent à vous pour personnaliser votre porte.

PORTES DE STYLE



Amélie
P. 19



Aurélie
P. 19



Casilda
P. 19



Castellane
P. 19



Daphnée
P. 20



Laurie
P. 20



Louna
P. 20



Carrie
P. 63



Manoir
P. 20



Maurane
P. 21



Muriel
P. 21



Nina
P. 21



Océane
P. 21



Opéra
P. 22



Selena
P. 22



Laura
P. 63

PORTES

PORTES SEMI VITRÉES sans châssis ouvrant



Colette
P. 35



Edwige
P. 35



Elise
P. 35



Elsa
P. 35



Emilie
P. 36



Estelle
P. 36



Eva
P. 36



Lydie
P. 36



Mathilde
P. 39



Myriam
P. 39



Véronique
P. 39

PORTES SEMI VITRÉES avec



Blandine
P. 41



Eglantine
P. 41



Maëilly
P. 41



Reine
P. 43



Romance
P. 43



Romane
P. 44

PORTES GRAND VITRAGE sans châssis ouvrant



Alicia
P. 55



Emmanuelle
P. 55



Thelma
P. 55



Victoria
P. 55

PORTES GRAND VITRAGE avec châssis ouvrant



Salomé
P. 59



Sandrine
P. 59



Sidonie
P. 59



Solène
P. 59



Sybille
P. 61

FERMIÈRES



Cassandra
P. 63



Marie
P. 63

PORTES À LAMES



Adèle
P. 25



Alexandra
P. 25



Bérénice
P. 25



Capucine
P. 25



Chloé
P. 26



Emma
P. 26



Fadela
P. 26



Faustine
P. 26



Félicie
P. 29



Lou
P. 29



Lucile
P. 29



Maité
P. 29



Manon
P. 31



Sandra
P. 31

châssis ouvrant



Melissa
P. 41



Rachel
P. 43



Raphaëlle
P. 43



Rosalie
P. 44



Rose
P. 44



Roussille
P. 44

PORTES PLEINES



Aline
P. 47



Camille
P. 47



Clémence
P. 47



Clothilde
P. 47



Coralie
P. 48



Delphine
P. 48



Elodie
P. 48



Eugénie
P. 48



Marine
P. 51



Mylène
P. 51



Relais
P. 51



Suzanne
P. 51

PORTE MODULABLE



Marinière
P. 33

PORTES DE SERVICE



Fanny
P. 65



Florence
P. 65

LES PORTES ATULAM
LE MEILLEUR DU **BOIS**
POUR VOTRE **PORTE**
D'ENTRÉE



GUIDE

JE CHOISIS MA PORTE D'ENTRÉE



les questions que je dois me poser

Entre choisir un modèle déjà existant ou imaginer de toutes pièces sa porte, les possibilités qui s'offrent à vous sont nombreuses. Ce guide, sous forme de questions simples, vous permettra de faire le bon choix.

1

Quel type de porte ?

➤ Les Portes pleines



derrière ce choix, c'est avant tout **le rapport à la lumière** qui se pose ; une porte pleine sera occultante même si vous l'agrémentez d'une demi-lune ou d'un oculus.

Les portes pleines mettent les masses de bois en valeur et offrent de nombreuses possibilités esthétiques :



▶ **Portes à lames en applique**

D'aspect très moderne, elles se personnalisent en jouant sur la finition peinture ou huilée ainsi que sur les types de lames (horizontale, verticale, de largeur irrégulière, en queue de billard, ...)



▶ **Portes à panneaux**

Les plus courantes comportent 2 grands panneaux identiques séparés par un panneau central plus petit ou une cimaise.



▶ Mais on peut varier le nombre, la forme et le type de panneaux...



▶ ...choisir une **plinthe**



▶ ou une **cimaise** spécifique



▶ Les **panneaux à lames massives** offrent aussi de multiples possibilités



➤ Les portes avec vitrage




▶ Quelle place voulez-vous donner à la lumière ?

Vous allez pouvoir choisir la répartition vitrage / panneau : grand vitrage ou semi-vitré

La partie haute vitrée permet également beaucoup de variantes ; petits bois collés, vitrage décor, grille de défense, châssis ouvrant ou non.

Attention certains choix ont des incidences à connaître :



⚠ : *si vous souhaitez conceptualiser vous-même votre porte, il est important de nous joindre un croquis pour que nous respections les proportions que vous souhaitez.*



▶ Avec châssis ouvrant ?

Le châssis ouvrant **permet d'ouvrir la vitre en maintenant la porte fermée.**

Il s'impose dès lors que votre porte est équipée d'une **grille de défense** pour pouvoir accéder au carreau et le nettoyer.

Le châssis ouvrant est également fortement recommandé, pour les mêmes raisons pratiques, lorsque votre porte est dotée de beaucoup de petits bois sur moulure grand cadre.



Vue extérieure

Vue intérieure

⚠ : *Le châssis ouvrant implique des masses de bois plus importantes et donc de la perte de surface vitrée ainsi qu'un surplus de quincaillerie côté intérieur (fiches et poignée)*



⚠ : *Selon les dimensions des parties hautes et basses de la porte, l'ouverture du châssis peut obliger à lever verticalement la poignée principale.*

Pour éviter cela nous avons déterminé une hauteur standard de la partie basse à 1120 mm quand celle-ci n'est pas précisée par le client.



▶ Sans châssis ouvrant ?

Les portes sans châssis ouvrants sont **moins massives** (moins de moulures saillantes) et **donnent plus de place au vitrage et donc à la lumière.**



Quel style pour la partie basse de votre porte ?

Selon les modèles et les faisabilités, le relief de votre porte peut varier. Les masses de bois vont être plus ou moins saillantes et donner un style à votre porte

Moulure grand cadre

Les reliefs sont très marqués avec beaucoup d'épaisseur. Cette moulure permet l'insertion d'un châssis ouvrant et l'accueil d'une grille de défense en feuillure. Elle peut même être épaissie dans les cas de récupération d'anciennes grilles plus larges.

Parclose moulure grand cadre

Les reliefs sont moins saillants que la moulure grand cadre mais la parclose vient tout de même en sur-épaisseur du cadre ouvrant.

Chambranle moulure grand cadre

Par rapport à la parclose moulure grand cadre, l'effet de sur-épaisseur est moins marqué mais la pièce moulurée est plus large et donne un aspect esthétique différent.

ou simplement Profil mouluré

Dans ce cas, les panneaux sont posés dans une feuillure moulurée extérieur dont le profil ne dépasse pas le cadre ouvrant. On a alors un effet beaucoup plus plat et léger.

⚠ : Les châssis ouvrants avec grille de défense nécessitent systématiquement une moulure grand cadre. A l'inverse, le souhait d'une moulure grand cadre sur une porte sans châssis ouvrant nécessitera une fabrication avec de faux ouvrants.


Vous pouvez choisir le type de panneau qui agrémentera la partie basse de votre porte avec ou sans cimaise en partie centrale.

Un autre type de porte avec vitrage plus particulier s'offre également à vous :

les portes fermières

La porte fermière se caractérise par ses deux vantaux haut et bas indépendants. Pour l'ouverture : On active la poignée du vantail haut pour ouvrir celui-ci. Puis, on tire (de l'intérieur) ou on pousse (de l'extérieur) le vantail bas pour l'ouvrir à son tour. Pour solidariser les deux vantaux, nous équipons systématiquement le vantail haut de nos portes fermière d'une crémone activée de l'intérieur par une poignée centrale.

A savoir : pour rester sur un système d'ouverture plus classique, il est possible de reprendre une esthétique similaire à nos portes fermières en adaptant une porte semi-vitrée avec châssis ouvrant.



2

Quelle quincaillerie ?

Le choix de la quincaillerie (poignée, fiches, boutons, heurtoir, barre de tirage, ...) participe pleinement à la personnalisation de votre porte et renforcera le style que vous aurez choisi. Pour cela, consultez nos pages d'options.



3

Quel vitrage ?

Vitrage clair, opaque ou à décor... à vous de choisir !

4

Quelle essence de bois ?

Le bois est un matériau naturel auquel sont associées des valeurs positives comme l'écologie, la chaleur, la robustesse, la noblesse...

Pour répondre à toutes les sensibilités, Atulam propose 3 essences de bois :



- ▶ **Le chêne de France**, le bois préféré des menuisiers et des ébénistes. Son ton brun s'accordera parfaitement avec une finition incolore comme la lasure ou les finitions huilées.



- ▶ **Le bois exotique rouge**, plus dense encore que le chêne, est réputé pour sa grande durabilité. Son grain fin sans veinage donne un aspect glacé à la finition qu'elle soit incolore ou opaque (peinture).



- ▶ **Le pin sylvestre**, bois plus tendre que les précédents, il est surtout apprécié pour ses performances thermiques. Son veinage est également beaucoup plus marqué et reste visible avec une finition opaque.

5

Quelle finition ?

Vous l'aurez compris à la lecture du paragraphe précédent, le choix de la finition est intimement lié à celui de l'essence de bois.

Les finitions les plus traditionnelles sont les lasures claires ou foncées qui s'accrochent avec chacune des essences proposées. Nous pouvons même vous proposer une finition patinée à l'ancienne.

- ▶ Depuis quelques années maintenant, la tendance va vers des finitions peinture plus contemporaines. Atulam peut ainsi peindre votre porte dans le **RAL que vous souhaitez**. Vous pouvez ainsi « oser la couleur » !

Les finitions peinture, notamment les plus claires, quand elles sont appliquées en usine selon des process bien définis, peuvent durer une dizaine d'années sans lourd entretien de rénovation.

- ▶ La dernière tendance encore relativement confidentielle consiste à revenir à des finitions colorées **à base d'huile de lin** qui pénètrent profondément à l'intérieur de la fibre du bois (cf page 50). Elles sont à privilégier pour la face intérieure de la porte.



**Les portes Atulam sont faites pour durer longtemps et satisfaire plusieurs générations !
Alors choisissez bien et faites-vous plaisir !
Et n'oubliez pas, le bois, en plus d'être chaleureux et écologique, a l'immense avantage
de pouvoir être repeint et donc de suivre la tendance de vos envies !**



A T U L A M





PORTES DE STYLE





Amélie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : 1 panneau platebande ouvragé - Chambranle moulure grand cadre - Oculus avec grille Razel

Partie centrale : Cimaise avec grosse moulure à doucine

Partie basse : 1 panneau platebande à motifs croisés - Chambranle moulure grand cadre

Face intérieure

Partie haute : 1 panneau platebande ouvragé – parclose

Partie basse : 1 panneau platebande à motif croisé – parclose

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe avec grosse moulure arrondie

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte d'entrée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)



+ Value Chêne	+ 10%
+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Aurélie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec double grille Renoir

Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Double panneau pointe de diamant - Moulures grand cadre

Face intérieure

Partie haute : châssis ouvrant vitré

Partie basse : 2 panneaux platebande dans faux ouvrant

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage protection avec décor 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignées de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)



+ Value Chêne	+ 10%
+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Casilda

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Double panneaux en pointe de diamant - Parcloles moulure grand cadre

Partie centrale : Cimaise crénelée

Partie basse : Double panneaux en pointe de diamant - Parcloles moulure grand cadre

Face intérieure

4 Panneaux platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Poignée de porte d'entrée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)



+ Value Chêne	+ 10%
+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Castellane

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et intérieure

Partie haute : 1 panneau platebande - Oculus avec grille Razel - Parcloles moulures grand cadre

Partie centrale : 1 panneau platebande - Parcloles moulures grand cadre

Partie basse : 1 panneau platebande - Parcloles moulures grand cadre

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Poignée de porte d'entrée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)



+ Value Chêne	+ 10%
+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Daphnée

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : 1 panneau platebande à motifs croisés - Chambranle moulure grand cadre

Partie centrale : Cimaise simple

Partie basse : Double panneau à pointe de diamant - Chambranle moulure grand cadre

Face intérieure

3 panneaux platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Laurie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec grille Meiral

Partie centrale : Cimaise crénelée

Partie basse : Double panneau pointe de diamant - Moulures grand cadre

Face intérieure

Partie haute : châssis ouvrant vitré

Partie basse : 2 panneaux lisses dans faux ouvrant

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignées de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Louna

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage - Chambranle moulure grand cadre avec grille Maupuis

Partie centrale : Cimaise avec grosse moulure arrondie

Partie basse : Panneau platebande - Chambranle moulure grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Panneau platebande dans faux ouvrant

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe avec grosse moulure arrondie

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée - Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné réhaussée

Bâton de maréchal en fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Manoir

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Double panneau platebande en demi chapeau de gendarme - Parcloses moulure grand cadre

Partie centrale : Panneau platebande en chapeau de gendarme haut et bas - Parcloses moulure grand cadre - Heurtoir fer cimenté patiné

Partie basse : Double panneau platebande demi chapeau de gendarme - Parcloses moulure grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Double panneau platebande en demi chapeau de gendarme - Profils moulurées

Partie centrale : Panneau platebande en chapeau de gendarme haut et bas - Profils moulurées

Partie basse : Double panneau platebande en demi chapeau de gendarme - Profils moulurées

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiche double broche à réglage tridimensionnel + caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Maurane

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Traverse en coin mouchoir - Panneau à lames massives verticales - Oculus en chapeau de gendarme avec petits bois collés

Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Double panneau platebande - Parciose moulure grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Traverse en coin mouchoir - Panneau platebande - Oculus en chapeau de gendarme avec petits bois collés

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2 /12 /4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
 Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Muriel

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage - Traverse et moulures grand cadre ouvragées

Partie centrale : Cimaise crénelée aux extrémités

Partie basse : Double panneau platebande - moulures grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Double panneau platebande dans faux ouvrant

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2 /12 /4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
 Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Nina

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage - Traverse ouvrante en chapeau de gendarme - Clous décor sur montants et traverses

Partie basse : Panneau à lames massives horizontales - Clous décor sur lames, montants et traverses

Face intérieure

Panneau lisse en partie basse - Sans clous décor

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Océane

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage - Chambranle moulure grande cadre

Partie centrale : Cimaise avec grosse moulure arrondie

Partie basse : Panneau platebande - Chambranle moulure grande cadre

Face intérieure

Partie haute : vitrage

Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joints d'étanchéité - Plinthe à grosse moulure arrondie

Vitrage sécurité 44.2 /12 /4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné réhaussée - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Opéra

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Chambranle moulure grand cadre grosse moulure - Panneau platebande ouvragé

Partie basse : Panneau platebande à table saillante à motif en losange

Face intérieure

Partie haute : Panneau platebande ouvragé

Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure ferromatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne	+ 10%
+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Selena

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et intérieure

Traverses haute et basse usinées en arc de cercle - 3 panneaux lisses verticaux - Clous décoratifs

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe 15°

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure ferromatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne	+ 10%
+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



photos non contractuelles



5

PORTES AJAMÉS





Adèle

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Lames massives horizontales en applique de largeur irrégulières aléatoires
Barre de tirage verticale longue avec plaque Verona

Face intérieure

Lames massives horizontales régulières
Poignée Verona rosace titane F9

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm - Double joint d'étanchéité
Raidisseur métallique - Serrure security 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches plats titane F9 - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 56 mm



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Alexandra

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure


Lames massives horizontales régulières affleurantes au bâti dormant
Barre de tirage verticale courte

Face intérieure

Lames massives horizontales régulières en applique
Poignée Vérona

Dormant 53 mm - Ouvrant 70 mm - Double joint d'étanchéité
Raidisseur métallique - Serrure security 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches plats titane F9 - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Epaisseur ouvrant : 70 mm
Epaisseur panneau : 70 mm



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Bérénice

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure


3 parties vitrées - 1 panneau à lames massives en diagonale.

Face intérieure

3 parties vitrées - 1 panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Capucine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face intérieure et extérieure

1 Panneau rainuré en diagonale - 1 oculus en demi-lune

Dormant 53mm - ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Chloé

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : vitrage avec petits bois collés formant 6 carreaux égaux - Clous décoratifs

Partie basse : 1 panneau à lames massives horizontales régulières - Clous décoratifs

Face intérieure

Partie haute : vitrage avec petits bois collés formant 6 carreaux égaux

Partie basse : 1 panneau lisse


Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Emma

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : vitrage

Partie basse : 1 double panneau à lames massives horizontales ornées de clous décoratifs

Face intérieure

Partie haute : vitrage

Partie basse : 1 double panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Fadela

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : 1 panneau à lames massives verticales et oculus

Partie basse : 1 panneau à lames massives verticales

Face intérieure

Partie haute : 1 panneau lisse et oculus

Partie basse : 1 panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam


Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Faustine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

1 panneau à lames massives horizontales

Face intérieure

1 panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam


Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné


Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm
double joint d'étanchéité

Réalisable en chêne de France, en bois exotique rouge
ou en résineux

Serrure Ferromatic 5 points et barillet sécurité - 5 clés

Poignée Nevers caches fiches turlupets en fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique





Félicie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage avec petits bois collés formant 4 carreaux égaux

Partie basse : lames massives horizontales en applique ornées de clous décoratifs

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré avec petits bois collés formant 4 carreaux égaux

Partie basse : 1 panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée


Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 56 mm



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Lou

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

3 parties vitrées - 1 partie pleine à lames massives verticales

Face intérieure

3 parties vitrées - 1 panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Lucile

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Lames massives horizontales en applique en queue de billard

Face intérieure

Lames massives horizontales régulières

Poignée Verona titane F9

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe droite 15°


Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches plats titane F9

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 56 mm



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Maïté

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage avec petits bois collés formant 4 carreaux égaux

Partie basse : 1 panneau à lames massives horizontales ornées de clous décoratifs

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré avec petits bois collés formant 4 carreaux égaux

Partie basse : 1 panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam


Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude





Manon

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Chapeau de gendarme - Panneau à lames massives verticales - Parcloses moulure grand cadre

Partie basse : traverses empilées ornées de clous décoratifs

Face intérieure

Partie haute : Chapeau de gendarme - Panneau lisse

Partie basse : traverses empilées


Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Sandra

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Lames massives horizontales régulières en applique

Face intérieure

Lames massives horizontales régulières

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe droite 15°


Poignée Nevers titane F9 - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 56 mm



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



PORTE MODULABILE






Marinière

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Structure en bois massif pouvant accueillir au choix panneaux lisses ou vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Modularité totale sur panneau/vitrage ou type de finition


Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm - Double joint d'étanchéité
Poignée rosace Verona - Serrure Ferromatic 5 points et barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches plats titane F9
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

PORTES SEMI VITRÉES

sans châssis ouvrant





Colette

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage avec petits bois collés formant 8 carreaux égaux

Partie basse : Cimaïse avec grosse moulure arrondie - Panneau platebande

Face intérieure

Partie haute : Vitrage avec petits bois collés formant 8 carreaux égaux

Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte d'entrée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Edwige

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : Vitrage

Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Elise

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : Vitrage et cadre croisillon sur charnière formant 9 carreaux égaux

Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Elsa

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : Vitrage et cadre croisillon sur charnière formant 9 carreaux égaux

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Emilie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : 2 vitrages

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Estelle

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : Vitrage

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Eva

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : 2 vitrages - Parecloses moulure grand cadre

Partie centrale : Cimaise double

Partie basse : double panneau platebande à motif croisé - Parecloses moulure grand cadre

Face intérieure

Partie haute : 2 vitrages - Parecloses moulure grand cadre

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Lydie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Traverse ouvrante en chapeau de gendarme - 2 vitrages - Parcloses moulure grand cadre

Partie centrale : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre

Partie basse : 1 panneau platebande - 1 vitrage - Parcloses moulure grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Traverse ouvrante en chapeau de gendarme - 2 vitrages

Partie centrale : Panneau platebande

Partie basse : 1 panneau platebande - 1 vitrage

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude







Mathilde

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : 2 vitrages avec petits bois incorporés - Traverse de l'ouvrant en coin mouchoir plein cintre - Parecloses moulure grand cadre

Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Double panneau platebande - Parecloses moulure grand cadre

Face intérieure

Partie haute : 2 vitrages avec petits bois collés - Traverse de l'ouvrant en coin mouchoir plein cintre

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée avec petits bois incorporés

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Myriam

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : Faux ouvrant avec vitrage en demi-lune et petits bois incorporés rayonnants

Partie centrale : 2 vitrages avec petits bois incorporés formant 4 carreaux par vitrage

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Véronique

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : 2 vitrages avec petits bois incorporés - Traverse ouvrante en anse de panier

Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Double panneau platebande

Face intérieure

Partie haute : 2 vitrages avec petits bois incorporés - Traverse ouvrante en anse de panier

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée avec petits bois incorporés

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné


Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

PORTES SEMI VITRÉES

avec châssis ouvrant





Blandine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage

Partie basse : Double panneau platebande

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne)

Barillet sécurité 5 clés - Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Eglantine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage

Partie basse : Panneau platebande

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné

Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Maëly

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : 2 vitrages avec petits bois incorporés - Moulures grand cadre en coin mouchoir plein cintre

Partie centrale : cimaise double avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Double panneau platebande dans faux ouvrant

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Melissa

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage avec petits bois incorporés - Moulures grand cadre

Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée avec petits bois incorporés

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude





Rachel

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre en chapeau de gendarme constituée de 6 grilles Saran

Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Raphaëlle

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec grille Meiral

Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Reine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec grille Argentière

Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Panneau platebande - Moulures grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Romance

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec double grille Jarnages

Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Romane

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec double grille Argentière

Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
 $U_d \leq 1.7$ (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Rosalie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec 6 grilles Saran

Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
 $U_d \leq 1.7$ (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Rose

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre en chapeau de gendarme avec double grille Argentière

Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
 $U_d \leq 1.7$ (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Roussille

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec grille Argentière

Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
 $U_d \leq 1.7$ (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



PORTES PI FINES





Aline

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre

Partie centrale : Cimaise avec grosse moulure arrondie

Partie basse : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre

Face intérieure

Panneau platebande en partie haute et basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe à grosse moulure arrondie

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Camille

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Châssis fixe dans l'ouvrant constitué de 15 panneaux platebande

Face intérieure

15 panneaux platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Clémence

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre

Partie centrale : Double cimaise avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre

Face intérieure

Panneau platebande en partie haute et basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Clothilde

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre usinées en arrondi en partie basse

Partie centrale : Double cimaise en rosace avec bouton central fer cimenté patiné

Partie basse : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre usinées en arrondi en partie haute

Face intérieure

Panneau platebande en partie haute et basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Coralie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Double panneau platebande - Moulure grand cadre
Partie centrale : Double cimaise avec bouton central fer cimenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulure grand cadre

Face intérieure

Double panneau platebande en partie haute et basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Delphine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Partie centrale : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Partie basse : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre

Face intérieure

3 panneaux platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Elodie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : Double panneau platebande
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Eugénie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : Panneau platebande
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

13







Marine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : Faux ouvrant avec vitrage en demi-lune et petits bois collés rayonnants et macaron

Partie centrale : Double panneau platebande

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Mylène

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : Faux ouvrant avec vitrage en demi-lune et petits bois incorporés rayonnants

Partie centrale : Double panneau platebande

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Relais

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Panneau platebande - Chambranle moulure grand cadre

Partie centrale : Panneau platebande octogonal - Chambranle moulure grand cadre

Partie basse : Panneau platebande - Chambranle moulure grand cadre

Face intérieure

3 panneaux platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Suzanne

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Double panneau platebande - Parcloses moulures grand cadre - Montant central élargi

Partie centrale : Double panneau platebande - Parcloses moulures grand cadre - Montant central élargi

Partie basse : Double panneau platebande - Parcloses moulures grand cadre - Montant central élargi

Face intérieure

Partie haute : Double panneau platebande - Montant central élargi

Partie centrale : Double panneau platebande - Montant central élargi

Partie basse : Double panneau platebande - Montant central élargi

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Poignée de porte d'entrée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)


€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude





PORTES GRAND VITRAGE

sans châssis ouvrant





Alicia

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : grand vitrage

Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Emmanuelle

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Porte d'entrée grand vitrage

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Thelma

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure

4 traverses intermédiaires - 5 vitrages égaux

Panneau platebande en partie basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Victoria

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Grand vitrage octogonal - Parcloses moulure grand cadre octogonal

Partie basse : Soubassement vitré octogonal - Parcloses moulure grand cadre octogonal

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné


Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

PORTES GRAND VITRAGE

avec châssis ouvrant





Salomé

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Grand vitrage - Moulures grand cadre

Partie basse : Panneau platebande

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Sandrine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Grand vitrage - Moulures grand cadre constituée de 15 carreaux égaux

Partie basse : Panneau platebande

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam


Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Sidonie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Partie haute : Grand vitrage - Moulures grand cadre avec grille Sédelle

Partie basse : Panneau platebande

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Solène

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Grand vitrage - Moulures grand cadre constituées de 10 carreaux égaux (le nombre dépend de la hauteur de la porte) avec grilles Saran

Panneau platebande en partie basse

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré

Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude





Sybille

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure

Grand vitrage - Moulures grand cadre avec petits bois assemblés formant 8 carreaux égaux
Panneau platebande en partie basse

Face intérieure

Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cimenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne)

Barillet sécurité 5 clés - Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique


Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€

+ Value Chêne	+ 10%
+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



PORTES FERMIERES





Carrie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Porte fermière constituée de 2 vantaux haut et bas indépendants pouvant être solidarisés en un seul vantail

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : Vitrage

Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte d'entrée Nevers Fer cimenté - Serrure Europa 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Verrouillage centrale par crémonne encastrée avec poignée de chassis ouvrant Nevers fer cimenté patiné

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel + caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Cassandra

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Porte fermière constituée de 2 vantaux haut et bas indépendants pouvant être solidarisés en un seul vantail

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : Vitrage

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte d'entrée Nevers Fer cimenté - Serrure Europa 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Verrouillage centrale par crémonne encastrée avec poignée de chassis ouvrant Nevers fer cimenté patiné

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel + caches fiches turlupet fer cimenté patiné

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Laura

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Porte fermière constituée de 2 vantaux haut et bas indépendants pouvant être solidarisés en un seul vantail

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : Petits bois mortaisés - 4 vitrages

Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte d'entrée Nevers Fer cimenté - Serrure Europa 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés

Verrouillage centrale par crémonne encastrée avec poignée de chassis ouvrant Nevers fer cimenté patiné

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel + caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Marie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Porte fermière constituée de 2 vantaux haut et bas indépendants pouvant être solidarisés en un seul vantail

Face extérieure et face intérieure

Partie haute : Petits bois mortaisés - 4 vitrages

Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam

Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée

Poignée de porte d'entrée Nevers Fer cimenté - Serrure Europa 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés


Verrouillage centrale par crémonne encastrée avec poignée de chassis ouvrant Nevers fer cimenté patiné

Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel + caches fiches turlupet fer cimenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

PORTES DE SERVICE





Fanny

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Porte de service

2 panneaux rainurés côté extérieur et lisses côté intérieur

Dormant 53mm et ouvrants 56mm à simple joint
Poignée Verona Titane F9
Serrure 3 points - Barillet sécurité 5 clés
Fiche plate titane F9
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

€ € € € €		
	- Value Impression Blanche ou IFH + Value Patiné ou Bicoloration	- 10% Sur étude



Florence

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Porte de service

Fausse imposte vitrée sur l'ouvrant - Petits bois collés formant 4 carreaux égaux - Grand panneau rainuré
2 panneaux rainurés côté extérieur et lisses côté intérieur

Dormant 53mm et ouvrants 56mm à simple joint
Poignée Verona Titane F9
Serrure 3 points - Barillet sécurité 5 clés
Fiche plate titane F9
Seuil aluminium à rupture de pont thermique


€ € € € €		
	- Value Impression Blanche ou IFH + Value Patiné ou Bicoloration	- 10% Sur étude



PERSONNALISATIONS

Parce que votre porte d'entrée doit être unique et à votre image, Atulam vous offre une multitude de possibilités pour personnaliser votre porte.

Les modèles présentés dans ce catalogue ne sont que des suggestions, des points de départ pour votre imagination...



16

916

16

11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20

11. 11. 11. 11. 11. 11.
 12. 12. 12. 12. 12. 12.
 13. 13. 13. 13. 13. 13.
 14. 14. 14. 14. 14. 14.
 15. 15. 15. 15. 15. 15.
 16. 16. 16. 16. 16. 16.
 17. 17. 17. 17. 17. 17.
 18. 18. 18. 18. 18. 18.
 19. 19. 19. 19. 19. 19.
 20. 20. 20. 20. 20. 20.

9.15

316

10

13

BOIS


Atulam propose plusieurs **essences de bois** issues de forêts durablement gérées pour la fabrication de votre porte :



Chêne de France



Résineux



Bois exotique rouge

Le chêne de France issu de forêts durablement gérées reste la référence de la menuiserie Haut de Gamme.

Le Résineux (principalement Pin Sylvestre). L'essence qui conjugue les aspirations économiques et environnementales actuelles : haute performance thermique et provenance « continentale locale » certifiée.

Le Bois exotique rouge (principalement Moabi, Sapelli et Bossé). Essence africaine aux qualités de durabilité reconnues et à l'aspect lisse allant du rouge clair au vieux rose.

Chaque **Panneau** est fabriqué sur mesure, en fonction des dimensions de la porte et de votre souhait.



Panneau simple à plate bande sans moulure grand cadre



Panneau simple à plate bande avec moulure grand cadre



Panneau double à plate bande sans moulure grand cadre



Panneau double à plate bande avec moulure grand cadre



Panneau double à pointe de diamant avec moulure grand cadre



Panneau croisé avec moulure grand cadre



Panneau à table saillante en losange



Panneau à table saillante

Un choix de **Cimaises** qui fait la différence



Cimaise avec grosse moulure à doucine
(incompatible avec poignée Vérona)



Cimaise double avec bouton central



Cimaise crénelée



Cimaise avec grosse moulure arrondie
(incompatible avec poignée Vérona)



Cimaise crénelée aux extrémités



Cimaise en rosace avec bouton central

Une option pour la **Plinthe**




Plinthe standard



Plinthe avec grosse moulure arrondie



Plinthe 15°



VITRAGES

Nos portes vitrées sont systématiquement équipées de vitrage sécurité 44.2/12/4.

Vous pouvez bien sûr choisir d'autres types de vitrages. Pour compléter l'esthétique de vos portes, vous pouvez opter pour un vitrage gravé, dépoli ou translucide ... Nos différents motifs ornementaux permettent aussi de préserver l'intimité.



Africa



Antique clair



Bubble



Cathédrale clair



Clé de fleur



Delta clair



Delta mat



Ender



Imprimé 200



Ivy clair




Leather



Linea



Mimosa



Polar givré clair



Punto



Rosas



Tissu



Trame

disponibilité et délais d'approvisionnement selon vitrage à valider auprès de notre fournisseur.

FINITIONS



Finitions micoporeuses à base aqueuse
Couleurs : tous les RAL de votre choix
(bicolore possible)



Lasures : claire ou foncée



Finitions huilées



Patine à l'ancienne



GRILLES

Chaque grille est fabriquée **sur mesure**, dans le respect de vos dimensions.

Nous pouvons aussi reproduire ou reprendre votre modèle de grille existant (sous réserve de faisabilité)



Cézanne



Renoir



Meiral




Argentière



Sedelle



Maupuis



Merinchal



Mazeire



Razel



Saran




Parisienne



Jarnages



Arts Déco




Nos grilles de portes sont de couleur noire standard. Il est possible de les réaliser en finition blanche ou couleur moyennant une plus value.

OCULUS

Apportez une touche de lumière et d'originalité en ajoutant un oculus à votre porte pleine



Oculus simple



Oculus demi-lune vertical



Oculus en chapeau de gendarme




Oculus avec grille




CHÂSSIS FIXES LATÉRAUX


Vous trouverez ci dessous nos principaux modèles de châssis fixes qui peuvent être associés au modèle de porte de votre choix. N'hésitez pas à nous consulter pour étudier la faisabilité de votre demande.




CF-DELPHINE




CF-EDWIGE



CF-ROMANE



CF-EMMANUELLE



CF-SALOME

IMPOSTES


Ajoutez une imposte pour apporter davantage de lumière tout en conservant les proportions de votre porte.



Vitré dormant



Faux ouvrant



Ouvrant à soufflet



QUINCAILLERIE

POIGNÉE DE PORTE D'ENTRÉE

à plaque



Aquitaine
Fer Cémenté Patiné



Bourgogne
Fer Cémenté Patiné



Nevers
Fer Cémenté Patiné



Nevers
Laiton Vieilli



Verona
Titane F9

à rosace



Verona
Titane F9

POIGNÉE DE CHÂSSIS OUVRANT



Aquitaine
Fer Cémenté Patiné



Bourgogne
Fer Cémenté Patiné



Nevers
Fer Cémenté Patiné



Nevers
Laiton Vieilli



Verona
Titane F9

ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES



Fer Cémenté Patiné



Blanc



Laiton vieilli

BATON DE MARÉCHAL



Fer Cémenté Patiné



Laiton Vieilli

HEURTOIR



Fer Cémenté Patiné



Laiton Vieilli

BOUTON CENTRAL



Rosace Fer Cémenté Patiné



Rosace Laiton Vieilli

CACHES FICHES



Turlupet
Blanc



Turlupet
Fer cémenté Patiné



Turlupet
Laiton Vieilli



Plat
Titane F9



Plat
Blanc



Fiche tridimensionnelle
double broche




seuil aluminium
extra-plat
à rupture de pont thermique

SERRURE-CREMONE


Toutes nos portes (à l'exception des portes de service) sont équipées de la crémone-serrure GU Fercomatic R4 (à 5 points). Grâce à son déclencheur, cette crémone verrouille automatiquement la porte sur 5 points à chaque fermeture (sans avoir à relever la béquille).

Outre la suppression de manœuvre particulière, ce verrouillage sur 5 points limite tout risque de voilage de la porte et contribue au maintien de la parfaite étanchéité. La condamnation de la porte s'effectue par cylindre à clé.

Nos cylindres de sécurité sont livrés avec 5 clés et une carte de propriété pour la reproduction protégée.



Standard
5 points de verrouillage :
4 galets + 1 pêne dormant



Option
5 points de verrouillage :
2 crochets + 2 galets + 1 pêne dormant

Pour une sécurité accrue, nos portes peuvent également être équipées de la crémone-serrure GU Fercomatic SH/R (à 5 points).

La crémone est alors constituée de 2 points de verrouillage par galets et de 2 points de verrouillage par crochets.

BARILLET

La sécurité de votre porte peut également être renforcée par la mise en œuvre d'un barillet de sécurité A2P* (livré avec 5 clés et une carte de propriété pour la reproduction protégée).



SERRURE SECURITY

Selon la fonctionnalité désirée de votre porte, nous pouvons l'équiper également d'une serrure security particulièrement adaptée pour contrôler l'accès sur un bâtiment à haute fréquentation. Composé d'une simple béquille à l'intérieur et d'une barre de tirage à l'extérieur, ce dispositif induit que l'ouverture de la porte ne puisse se faire qu'en actionnant la clé ou en utilisant un système de commande électrique (à distance ou non). Lors de sa fermeture, la porte n'est enclenchée que sur un point. La condamnation des 5 points s'effectue avec la clé.



RAIDISSEUR

Raidisseur métallique : système de réglage en option qui évite le voilage pour garantir le bon fonctionnement de la porte.



VOLET PICARD

Possibilité d'équiper certains de nos modèles de portes de volets picards







RESPECT AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQUE UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLU
 MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALEUREUX PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQ
 TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RESPECT AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQ
 UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLUTIF MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALEURE
 PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQUE TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RESPE
 AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQUE UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLU
 MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALEUREUX PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQ
 TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RESPECT AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQ
 UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLUTIF MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALE
 REUX PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQUE TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RE
 PECT AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQUE UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLU
 MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALEUREUX PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQ
 TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RESPECT AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQ
 UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLUTIF MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALE
 REUX PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQUE TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RE
 PECT AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQUE UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLU
 MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALEUREUX PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQ
 TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RESPECT AUTHENTIQUE PLAISIR FIERTÉ PERSONNALITÉ ESTHÉTIQ
 UNIQUE QUALITÉ DURABLE POINTE DE DIAMANT EVOLUTIF MODERNE MOULURES DÉCO AMBIANCE COULEUR DOUCINE CHALE
 REUX PROTECTION EMOTION CHOISIR CIMAISE ECOLOGIQUE TRADITION CONTEMPORAIN CHÊNE CHOIX MASSIF EBÉNISTE RE

ATULAM

Bois Tradition Innovation

La Roussille - 23140 Jarnages - Tél. 05 55 80 90 39 - Fax 05 55 80 90 59

www.atulam.fr - contact@atulam.fr



Document et photos non contractuels